



Specyfikacja Ledvance LED Downlight  
Slim Okrągła DN155 12W 1020lm 120D  
- 865 Światło Dienne | 169mm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 233365                               |
| EAN              | 4058075079076                        |
| Kod Producenta   | 4058075079076                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                               |
| Żywotność (h)    | 30000                                |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 12W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła        | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                |
| Driver Included             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1020lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85                              |
| Power factor                | >0.50                           |
| Installation Depth (mm)     | 50                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Zastosowanie                | Nie                             |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany                       |
| Wycięcie (mm)          | 155                              |
| Stopień ochrony IP     | IP20                             |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule                |
| Operating Temperature  | -20 to +50                       |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                 |
| Kolor Oprawy           | Biały                            |
| Kolor bańki            | Biały                            |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 2-biegunowe] |
| Seria                  | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 30  |
| Średnica (mm) | 169 |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Tlf: 89 88 09 71  
info@@budgetlight.pl  
www.budgetlight.pl

Polska:  
Siedziba:  
NIK: 17260313  
VAT: NL821186462B01

Holandia:  
Izba Handlowa:  
Numer NIP: PL5263132517