



**Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Smart+ Planon Plus Backlight 39W  
2700lm - 830-865 Przestrajalny  
Valkoinen + RGB | 60x60cm - UGR <25  
- Wifi Ściemnianie - Zdalne sterowanie**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 244015                                  |
| EAN              | 4058075650275                           |
| Kod Producenta   | 4058075650275                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | SMART WIFIPLANPLUSBL60X60REMRGBTWBKLEDV |
| Seria            | Smart+                                  |

## Informacje techniczne

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Technologia              | Zintegrowane żarówki LED               |
| Połączenie bezprzewodowe | Wifi                                   |
| Ecosystem Compatibility  | Amazon Alexa, Google Home              |
| Lighting Control         | Wifi                                   |
| Zamienne (W)             | 4x18                                   |
| Moc (W)                  | 39W                                    |
| Napięcie lampy (V)       | 220-240                                |
| Ściemnianie              | Tak, InterAct                          |
| Kod Koloru               | 830 Ciepły Biały, 865 Światło Dienne   |
| Kolor światła            | 3000 Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)      | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów     |
| Jasny Kolor              | RGBW                                   |

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Regulowane białe, RGB |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2700lm                |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 69                    |
| Stopień ochrony IP          | IP20                  |
| Impact Protection (IK)      | IK03 - 0.35 joule     |
| Połączenie oprawy           | Zacisk śrubowy        |
| Power factor                | >0.90                 |
| Rodzaj produktu             | Panele LED            |

## Fixture Information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Montaż                | Natynkowe                               |
| Unified Glare Rating  | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Operating Temperature | -20 to +40                              |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                                     |
| Kolor Oprawy          | Czarny                                  |
| Obudowa               | Aluminium                               |
| Kolor bańki           | Czarny                                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 60      |
| Szerokość (mm) | 60      |
| Wysokość (mm)  | 56      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517