



## Specyfikacja Ledvance Oprawy Hermetyczne LED 32W 4160lm - 830 Ciepła Biel | 120cm - Nagły Wypadek 3 Godziny

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 246999                               |
| EAN              | 4058075733299                        |
| Kod Producenta   | 4058075733299                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 EM LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 70000                                |

### Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 32W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 4160lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 130                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                             |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 3-biegunowa |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                       |
| Stopień ochrony IP     | IP44                                  |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                        |
| Operating Temperature  | +5 to +35                             |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                      |
| Kolor Oprawy           | Biały                                 |
| Kolor bańki            | Biały                                 |
| Oświetlenie awaryjne   | Tak 3h                                |
| Seria                  | LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY         |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1176 |
| Szerokość (mm) | 166  |
| Wysokość (mm)  | 63   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517