



## Specyfikacja Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Valkoinen 15W 1575lm 36D - 830 Ciepła Biel | IP65

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247116                                 |
| EAN              | 4058075768857                          |
| Kod Producenta   | 4058075768857                          |
| Producent        | Ledvance                               |
| Nazwa producenta | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 100000                                 |

### Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Regulowana          | Nie                                |
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)             | 15W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 36                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1575lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 105                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Wycięcie (mm)          | 90                             |
| Stopień ochrony IP     | IP65                           |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dżuł                  |
| Operating Temperature  | -20 to +40                     |
| Obudowa                | Aluminium                      |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Kolor bańki            | Biały                          |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy (L, N, PE) |
| Seria                  | DOWNLIGHT SURFACE IP65         |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 107 |
| Średnica (mm) | 90  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517