



**Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Lampy Robocze Value Czarny 10W  
2000lm- 865 Światło Dienne | IP54 -  
Akumulator - Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Numer artykułu   | 256662                           |
| EAN              | 4058075831117                    |
| Kod Producenta   | 4058075831117                    |
| Producent        | Ledvance                         |
| Nazwa producenta | WORKLIGHTS VALUE BATTERY 10W 865 |
| Gwarancja        | 3 lata                           |
| Żywotność (h)    | 10000                            |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 10W                                |
| Zamienne (W)              | 40                                 |
| Napięcie lampy (V)        | 5                                  |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła             | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2000lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 200                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 100                          |
| Power factor                | >0.99                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Montaż                 | Przenośny     |
| Light Distribution     | Symetryczny   |
| Stopień ochrony IP     | IP54          |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dżuł |
| Kolor Oprawy           | Czarny        |
| Obudowa                | Plastik       |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie           |

## Wymiary

|                |    |
|----------------|----|
| Szerokość (mm) | 45 |
|----------------|----|

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|