



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Lampa Robocza Value Flex Czarny  
60W 6450lm 110D - 865 Światło  
Dzienne | IP65 - Akumulator -  
Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Numer artykułu   | 256468                         |
| EAN              | 4058075831292                  |
| Kod Producenta   | 4058075831292                  |
| Producent        | Ledvance                       |
| Nazwa producenta | WORKLIGHT VALUE FLEX 2x30W 865 |
| Gwarancja        | 3 lata                         |
| Żywotność (h)    | 30000                          |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                   | 60W                                |
| Zamienne (W)              | 120                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 865 Światło Dzielne                |
| Kolor światła             | 6500 Światło Dzielne               |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6450lm                             |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 108                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Montaż                 | Przenośny     |
| Light Distribution     | Symetryczny   |
| Stopień ochrony IP     | IP65          |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dżuł |
| Kolor Oprawy           | Czarny        |
| Obudowa                | Aluminium     |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie           |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 194 |
|----------------|-----|

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|