



Specyfikacja Opakowanie 4x Ledvance  
LED Panel Kompaktowy Aluminium  
Valkoinen 33W 3630lm - 830 Ciepła  
Biel | 60x60cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253566                             |
| EAN              | 8719157063050                      |
| Kod Producenta   | 8719157063050                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | Multipack 4x PL COMP 600 V 33W 830 |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 50000                              |
| Seria            | PANEL COMPACT                      |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 4x18                               |
| Moc (W)             | 33W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur  | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3630lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                         |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule           |
| Połączenie oprawy           | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Wykończenie reflektora      | Mat                         |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                  |

## Fixture Information

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                              |
| Unified Glare Rating  | < 25 - Do korytarzy i klatek schodowych |
| Klosz                 | PS (polistyren)                         |
| Operating Temperature | -10 to +45                              |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                                     |
| Kolor Oprawy          | Biały                                   |
| Obudowa               | Aluminium                               |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 32      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|