



Specyfikacja Noxion LED Panel Delta Value V5 28W 3920lm - 830-840 CCT | 30x120cm - Backlit - DALI Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 255297                                                                             |
| EAN              | 8719157066556                                                                      |
| Kod Producenta   | 8719157066556                                                                      |
| Producent        | Noxion                                                                             |
| Nazwa producenta | Noxion LED Panel Delta Value V5.1 28W 3920lm 2CCT 300*1200 Backlit - DALI dimmable |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                              |
| Żywotność (h)    | 90000                                                                              |
| Seria            | Delta Pro                                                                          |

## Informacje techniczne

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED              |
| Zamienne (W)        | 2x36                                  |
| Moc (W)             | 28W                                   |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                               |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                             |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały   |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów    |
| Jasny Kolor         | Biały                                 |
| Ustawienie Kolorur  | CCT                                   |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3920lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk wciskany   |
| Wykończenie reflektora      | Mat               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                     |
| Unified Glare Rating  | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                 | PS (polistyren)                |
| Operating Temperature | -20 to +40                     |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                            |
| Kolor Oprawy          | Biały                          |
| Obudowa               | Stal                           |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 32       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517